



Artikelnummer	Bruchkraft	zulässiger Kettenzug	Gelenkfläche a <sub>k</sub> (mm <sup>2</sup> )	rechnerisch k <sub>s</sub>	rechnerische Gelenkflächenpressung p <sub>i</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	Teilung P (mm)	lichte Weite b <sub>1</sub> (mm)	Bolzen Ø d <sub>1</sub> (mm)	Buchsen Ø d <sub>2</sub> (mm)	Rollen Typ B d <sub>3</sub> (mm)	Rollen Typ C d <sub>4</sub> (mm)	Rollen Typ D		Laschen						Gewicht kg/m	
	FB min.											d <sub>5</sub> (mm)	d <sub>6</sub> (mm)	b <sub>2</sub> (mm)	b <sub>3</sub> (mm)	s/s <sub>1</sub> (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	h <sub>2</sub> (mm)	h <sub>3</sub> (mm)		
	(N)											(N)	(mm <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
FV315A160	315.000	52.500	2.550	6	20,6	160	65,0	30,0	42,0					58,5	66,5	10,0	70,0			20,0	
FV315B160	315.000	52.500	2.550	6	20,6	160	65,0	30,0		60,0				58,5	66,5	10,0	70,0			23,7	
FV315C160	315.000	52.500	2.550	6	20,6	160	65,0	30,0			90,0			58,5	66,5	10,0	70,0			35,7	
FV315A200	315.000	52.500	2.550	6	20,6	200	65,0	30,0	42,0					58,5	66,5	10,0	70,0			18,5	
FV315B200	315.000	52.500	2.550	6	20,6	200	65,0	30,0		60,0				58,5	66,5	10,0	70,0			22,1	
FV315C200	315.000	52.500	2.550	6	20,6	200	65,0	30,0			90,0			58,5	66,5	10,0	70,0			30,6	
FV315D200	315.000	52.500	2.550	6	20,6	200	65,0	30,0				140,0	170,0	58,5	66,5	10,0	70,0			55,0	
FV315E200	315.000	52.500	2.550	6	20,6	200	65,0	30,0			90,0			58,5	66,5	10,0		90,0	55,0	35,5	
FV315A250	315.000	52.500	2.550	6	20,6	250	65,0	30,0	42,0					58,5	66,5	10,0	70,0			17,0	
FV315B250	315.000	52.500	2.550	6	20,6	250	65,0	30,0		60,0				58,5	66,5	10,0	70,0			19,9	
FV315C250	315.000	52.500	2.550	6	20,6	250	65,0	30,0			90,0			58,5	66,5	10,0	70,0			26,6	
FV315D250	315.000	52.500	2.550	6	20,6	250	65,0	30,0				140,0	170,0	58,5	66,5	10,0	70,0			46,2	
FV315E250	315.000	52.500	2.550	6	20,6	250	65,0	30,0			90,0			58,5	66,5	10,0		90,0	55,0	31,2	
FV315A315	315.000	52.500	2.550	6	20,6	315	65,0	30,0	42,0					58,5	66,5	10,0	70,0			15,8	
FV315B315	315.000	52.500	2.550	6	20,6	315	65,0	30,0		60,0				58,5	66,5	10,0	70,0			18,0	
FV315C315	315.000	52.500	2.550	6	20,6	315	65,0	30,0			90,0			58,5	66,5	10,0	70,0			23,4	
FV315D315	315.000	52.500	2.550	6	20,6	315	65,0	30,0				140,0	170,0	58,5	66,5	10,0	70,0			38,9	
FV315E315	315.000	52.500	2.550	6	20,6	315	65,0	30,0			90,0			58,5	66,5	10,0		90,0	55,0	27,7	
FV315A400	315.000	52.500	2.550	6	20,6	400	65,0	30,0	42,0					58,5	66,5	10,0	70,0			14,8	
FV315B400	315.000	52.500	2.550	6	20,6	400	65,0	30,0		60,0				58,5	66,5	10,0	70,0			16,5	
FV315C400	315.000	52.500	2.550	6	20,6	400	65,0	30,0			90,0			58,5	66,5	10,0	70,0			20,8	
FV315D400	315.000	52.500	2.550	6	20,6	400	65,0	30,0				140,0	170,0	58,5	66,5	10,0	70,0			33,0	
FV315E400	315.000	52.500	2.550	6	20,6	400	65,0	30,0			90,0			58,5	66,5	10,0		90,0	55,0	24,8	
<b>FV315HTH</b>	<b>410.000</b>	52.500	2.550	<b>8</b>	20,6		55,0	26,0													